


KEBA P30 Green Edition

Die Wallbox für zu Hause



GP JOULE
TRUST YOUR ENERGY.

powered by
GASAG



Produktinformation:

- Die erste CO₂ neutrale Wallbox
 - Informationen zur CO₂-Kompensation finden Sie auf der [KEBA-Webseite](#)
- Bis zu 11 kW elektrische Ladeleistung
- Angeschlagenes 6m Kabel

Technische Details:

Eingang	
Anschluss / Anzahl Phasen	Kabelklemmen: max. 16 mm ² bei Draht starr/flexibel, max. 10 mm ² bei Draht mit Aderendhülse
Nennspannung / Frequenz	230 V (einphasig) / 400 V (dreiphasig) / 50 Hz
Max. Anschlussstrom / Leistung	16 A / 11 kW
Kabelzuführung	Oberseite oder Rückseite
Ausgang	
Anzahl Ladepunkte	1
Nennstrom (konfigurierbar)	10 A / 13 A / 16 A
Schnittstellen und Anbindung	
Kommunikation	Ethernet, USB 2.0
Ethernet Anschluss 1	RJ 45 (für Wartungszwecke)
Ethernet Anschluss 2	LSA + Klemmen
Energiemanagement	
Anbindung Smart1 Controller möglich (UDP/Modbus TCP)	

Allgemeine Daten	
Maße (B x H x T)	240 x 643 x 142 mm
Gewicht	6,4 kg
Kabelvariante	1x Typ-2 Kabel 20 A mit 6m
Schutzart	IP 54 / IK 09
Fehlerstromerkennung	DC-Fehlerstromerkennung integriert (6 mA), Fehlerstromschutzschalter Typ A bauseits erforderlich
Freigabe	Extern, Potentialfreier Kontakt
Anzeigemöglichkeit	LED-Dot-Matrix
Gehäusefarbe	RAL 9010
Montage	
Wandmontage	Bohrschablone bei Lieferung beiliegend, Installationsanleitung beachten
Montage an Standfuß	Passt zu Stele einfach, doppelt oder triangel; Schutzklasse 1; zusätzlicher Potentialausgleich erforderlich

Stand: 03/21

CONNECT



Ihr Kontakt:

GP JOULE Connect GmbH

Cecilienkoog 16
25821 Reußenköge
T +49 4671 6074-650
info.connect@gp-joule.de
www.connect-gp-joule.de

